

COSBER



INFOBLATT

PKW-Fahrwerkstester
COSBER C-ESC Serie

FAHRWERKSTESTER

- Funktion nach dem EUSAMA-Prinzip.
- Die perfekte Option für Ihren vorhandenen COSBER-Bremsprüfstand zur Aufrüstung auf Prüfstraße.
- Entwickelt nach dem EUSAMA-Prinzip.
- Extrem robuste und wartungsarme Mechanik für eine optimale Lebensdauer.
- Schnelle und präzise Achsdämpfungsprüfung.
- Dämpfungsgrafiken im Bericht enthalten (PC-Version erforderlich).
- Verzinkte Oberfläche.
- Inklusive Gewichtswaage.



Modell	COSBER C-ESC20
Artikelnummer	20.61.15.0013
Maximale Überfahrlast	3.000 kg
Maximale Prüflast	1.500 kg
Prüfplattengröße (LxB)	700 x 300 mm
Amplitude / Frequenz	6 mm / 15 Hz
Raddurchmesser	400 – 800 mm
Spurbreite	800 – 2.200 mm
Motorleistung	2x 4,0 kW
Abmessungen (L x B x H)	2.320 x 430 x 275 mm
Gewicht	346 kg
Schallpegel (EN ISO 11204)	≤ 70 dB(A)
Stromversorgung	AC 3Ph 380V / 50Hz
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	≤ 90 %

FAHRWERKSTESTER

- Funktion nach dem EUSAMA-Prinzip.
- Die perfekte Option für Ihren vorhandenen COSBER-Bremsprüfstand zur Aufrüstung auf Prüfstraße.
- Entwickelt nach dem EUSAMA-Prinzip.
- Extrem robuste und wartungsarme Mechanik für eine optimale Lebensdauer.
- Schnelle und präzise Achsdämpfungsprüfung.
- Dämpfungsgrafiken im Bericht enthalten (PC-Version erforderlich).
- Verzinkte Oberfläche.
- Inklusive Gewichtswaage.



Modell	COSBER C-ESC70
Artikelnummer	20.61.15.0015
Maximale Überfahrlast	15.000 kg
Maximale Prüflast	1.500 kg
Prüfplattengröße (LxB)	700 x 400 mm
Amplitude / Frequenz	6 mm / 20 Hz
Raddurchmesser	400 – 800 mm
Spurbreite	800 – 2.200 mm
Motorleistung	2x 4,0 kW
Abmessungen (L x B x H)	1.200 x 550 x 325 mm
Gewicht	346 kg
Schallpegel (EN ISO 11204)	≤ 70 dB(A)
Stromversorgung	AC 3Ph 380V / 50Hz
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	≤ 90 %

COSBER



COSBER GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
82152 Krailling
GERMANY

Tel.: +49 (0) 89 262 07 66-00
Fax: +49 (0) 89 262 07 66-60
E-Mail: info@cosber.de
Web: www.cosber.de