

COSBER



ЛИСТОВКА

**Тестер подвески CAR
COSBER C-ESC Серия**

ИСПЫТАТЕЛЬ ПОДВЕСКИ

- Идеальный вариант для вашего текущего стенда COSBER, чтобы перейти на тестовую полосу.
- Разработано по принципу EUSAMA.
- Чрезвычайно надёжная и минимальная механика для оптимального срока службы.
- Быстрый и точный тест демпфирования оси.
- Графики затухания, включённые в отчёт (требуется версия для ПК).
- Оцинкованная поверхность.
- Весы включены.



Модель	COSBER C-ESC20
Номер статьи	20.61.15.0013
Максимальная нагрузка на драйв-овер	3 000 кг
Максимальная испытательная нагрузка	1 500 кг
Размер тестовой пластины (Л x Ш)	700 x 300 мм
Амплитуда / Частота	6 мм / 15 Гц
Диаметр колеса	400–800 мм
Ширина пути	800 – 2 200 мм
Мощность	2x 4,0 кВт
Размеры (Л x Ш x В)	2 320 x 430 x 275 мм
Вес	346 кг
Уровень звука (EN ISO 11204)	≤ 70 дБ(А)
Источник питания	AC 3Ph 380V / 50Hz
Рабочая температура	0 – 40 °C
Рабочая влажность	≤ 90 %

ИСПЫТАТЕЛЬ ПОДВЕСКИ

- Идеальный вариант для вашего текущего стенда COSBER, чтобы перейти на тестовую полосу.
- Разработано по принципу EUSAMA.
- Чрезвычайно надёжная и минимальная механика для оптимального срока службы.
- Быстрый и точный тест демпфирования оси.
- Графики затухания, включённые в отчёт (требуется версия для ПК).
- Оцинкованная поверхность.
- Весы включены.



Модель	COSBER C-ESC70
Номер статьи	20.61.15.0015
Максимальная нагрузка на драйв-овер	15 000 кг
Максимальная испытательная нагрузка	1 500 кг
Размер тестовой пластины (Л x Ш)	700 x 400 мм
Амплитуда / Частота	6 мм / 20 Гц
Диаметр колеса	400–800 мм
Ширина пути	800 – 2 200 мм
Мощность	2x 4,0 кВт
Размеры (Л x Ш x В)	1 200 x 550 x 325 мм
Вес	346 кг
Уровень звука (EN ISO 11204)	≤ 70 дБ(А)
Источник питания	AC 3Ph 380V / 50Hz
Рабочая температура	0 – 40 °C
Рабочая влажность	≤ 90 %

COSBER



COSBER GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
82152 Krailling
ГЕРМАНИЯ

Тел.: +49 (0) 89 262 07 66-00
Факс: +49 (0) 89 262 07 66-60
E-Mail: info@cosber.de
Веб: www.cosber.eu